

Luft / Wasser Aussen (F2300.../F2030.../F2040.../F2120...)

WP-Typ	QH / COP			PN	I ASB	I max.	Absicher.	Heizwasser		Wärmequelle	Kältemittel	Vorlauf
	A7/W35 EN 14511 kW / -	A2/W35 EN 14511 kW / -	A-7/W35 EN 14511 kW / -	A7/W35 EN 14511 kW	A	A	A	Vol. min. l / h	Δp mbar l / h	Luftvolumen m³ / h	Typ kg	max. A-7°C
F 2300-14	13.8 / 4.39	11.8 / 3.84	9.41 / 3.1	3.1	30	12	16C	1'188	45** 1188	6'000	R407C 2.2	65°C
F 2300-20	17.7 / 4.04	15.6 / 3.53	12.8 / 2.97	4.37	39.6	16	20C	1'692	45** 1692	6'000	R407C 2.8	65°C
F 2030-7	6.35 / 4.81	5.88 / 4.11	4.84 / 3.36	1.3	19.2	6.8	13C	648	21** 648	3'000	R407C 1.8	65°C
F 2030-9	8.1 / 4.58	7.75 / 3.86	6.46 / 3.26	1.77	23.5	8.8	13C	864	39** 864	3'000	R407C 1.9	65°C
F 2040-8	3.85 / 4.60	6.03 / 3.79	5.91 / 2.84	0.8	5	16	20C	1'368		3'000	R410A 2.55	58°C
F 2040-12	5.12 / 4.74	6.77 / 3.89	7.95 / 2.96	1.08	5	23	25C	2'052		4'380	R410A 2.9	58°C
F 2040-16	7.22 / 4.66	9.58 / 3.78	10.8 / 2.87	1.55	5	25	30C	2'844		6'000	R410A 4.0	58°C
F 2120-8	—	—	—	—	5	6	13C	972		2'400	R410A 2.4	65°C
F 2120-12	3.54 / 5.12	5.21 / 4.27	8.30 / 3.4	0.7	5	7	13C	1'260		3'400	R410A 2.6	65°C
F 2120-16	5.17 / 5.11	7.80 / 4.36	11.3 / 3.6	1.0	5	9.5	13C	1'368		4'150	R410A 3.00	65°C
F 2120-20	5.17 / 5.11	7.80 / 4.36	13.8 / 3.57	1.0	5	11	13C	1'728		4'500	R410A 3.00	65°C

Legende:

- QK = Kälteleistung
- QH = Heizleistung
- COP = Leistungskoeffizient
- PN = Aufnahmeleistung bei Normdaten
- I ASB = Anzugsstrom mit Sanftanlasser
- I max = Nennstrom bei grösster Belastung
- * = Freie Pressung der Umwälzpumpe (Umwälzpumpe eingebaut)
- ** = Freie Pressung der Umwälzpumpe (Umwälzpumpe nicht eingebaut; im Beipack)